

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. Februar 2005 (10.02.2005)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/012587 A2

- | | | |
|---|---|---|
| (51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : | C23C | (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BELU AG [DE/DE]; Am Seitenkanal 3, 49811 Lingen/Ems (DE). |
| (21) Internationales Aktenzeichen: | PCT/EP2004/008652 | (72) Erfinder; und |
| (22) Internationales Anmeldedatum: | 2. August 2004 (02.08.2004) | (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LUCAS, Bernd [DE/DE]; Schützenhügel 14, 49809 Lingen/Ems (DE). |
| (25) Einreichungssprache: | Deutsch | (74) Anwalt: GROSSE BOCKHORN SCHUMACHER; Frühlingstrasse 43A, 45133 Essen (DE). |
| (26) Veröffentlichungssprache: | Deutsch | (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, |
| (30) Angaben zur Priorität: | 203 12 165.1 1. August 2003 (01.08.2003) DE | |

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ENCLOSURE WITH OPENABLE AND CLOSEABLE LATERAL WALLS AND ROOF SURFACES, AND SLIDING DOOR THEREFOR.

(54) Bezeichnung: EINHAUSUNG MIT ÖFFEN- UND SCHLIESSBAREN SEITENWÄNDEN UND DACHFLÄCHEN SOWIE ROLLTOR HIERFÜR



(57) Abstract: The invention relates to an enclosure, having openable and closeable lateral walls and roof surfaces, as well as a sliding door therefor, comprising frontwalls (14A, 14B), at least partially-openable and closeable lateral walls (16A, 16B) and roof surfaces (18A, 18B). According to said invention, at least one of the lateral walls is embodied as a curtain (20A, 20B) which can be wound up at the lower end thereof, which is kept ready by means of an end strip (22A, 22B), guided on both sides thereof, and which can be raised or lowered. When closed, the at least one guided end strip (22A, 22B) is embodied as a profile (P), at least partially forming roof surfaces and having a boundary area, oriented towards at least one lateral wall (16A, 16B), from which the curtain (20A, 20B) is hung in a substantially perpendicular manner.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Einhausung mit öffnen- und schliessbaren Seitenwänden und Dachflächen sowie Rolltor hierfür, bestehend aus Stirnwänden (14A, 14B) und zumindest teilweise öffnen- und schliessbaren Seitenwänden (16A, 16B) sowie Dachflächen (18A, 18B), bei der zumindest eine der Seitenwände als am unteren Ende aufwickelbarer Behang (20A, 20B) ausgebildet ist und mittels einer beidseitig geführten Endleiste (22A,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/012587 A2



CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

22B) bereitgehalten und anheb- und absenkbar ist, sowie eine Rolltür hierfür. Die mindestens eine geführte Endleiste (22A, 22B) ist im Schliesszustand als zumindest teilweise dachflächenbildendes Profil (P) ausgebildet, an dessen zur mindestens einen Seitenwand (16A, 16B) gerichteten Randzone der Behang (20A, 20B) im Wesentlichen senkrecht hängend befestigt ist.